

## 1/8" uni frisée zijdegans

100% polyamide IMPREL®

2 draads getwijd & gethermofixeerd

RUG  
Ultratex Quick+

POOLHOOGTE  
± 4 mm

TOTALE HOOGTE  
± 7 mm

POOLGEWICHT  
± 710 g/m<sup>2</sup>

TOTAAL GEWICHT  
± 1.650 g/m<sup>2</sup>

AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 125 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE  
• Universele fixeerlijm  
• Verhuislijm

LICHTECHTHEID  
≥ 5-6

WATERECHTHEID  
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

GELUIDSISOLATIE  
± 24 dB

BRANDKLASSE  
Efl (EN 13501-1)

## 1/8" frisé uni aspect soyeux

100% polyamide IMPREL®

retors 2 bouts & thermofixé

DOSSIER  
Ultratex Quick+

HAUTEUR DU VELOURS  
± 4 mm

HAUTEUR TOTALE  
± 7 mm

POIDS DU VELOURS  
± 710 g/m<sup>2</sup>

POIDS TOTAL  
± 1.650 g/m<sup>2</sup>

NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>  
± 125 000

POSE PRÉCONISÉE  
• Produit de maintien

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE  
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE  
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT  
± 24 dB

CLASSEMENT FEU  
Efl (EN 13501-1)

## 1/8" Uni-Frisé Seidenglanz

100% polyamide IMPREL®

2fach gezwirnt & thermofixiert

RÜCKEN  
Ultratex Quick+

POLHÖHE  
± 4 mm

GESAMTHÖHE  
± 7 mm

POLGEWICHT  
± 710 g/m<sup>2</sup>

GESAMTGEWICHT  
± 1.650 g/m<sup>2</sup>

NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 125 000

EMPFOHLENE VERLEGEART  
• Universalfixierung  
• Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEIT  
≥ 5-6

WASSERRECHTHEIT  
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG  
± 24 dB

BRANDKLASSE  
Efl (EN 13501-1)

## 1/8" twist pile silky look

100% polyamide IMPREL®

two-ply heatset

BACKING  
Ultratex Quick+

PILE HEIGHT  
± 4 mm

TOTAL HEIGHT  
± 7 mm

PILE WEIGHT  
± 710 g/m<sup>2</sup>

TOTAL WEIGHT  
± 1.650 g/m<sup>2</sup>

TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>  
± 125 000

INSTALLATION METHOD  
• Release bond


LIGHT FASTNESS  
≥ 5-6

WATER RESISTANCE  
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE  
± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

SOUND INSULATION  
± 24 dB

FIRE CLASS  
Efl (EN 13501-1)



Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification


Caprice	11	20	30	38	49	67	72	89	90	93
CA 4M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CA 5M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



# Caprice UX+




20



72



93



90




30



11



67



89



49



38