

# SEASON LINES

COLLECTION  
Season



601 L 55,5 - p 23,4\*



611 L 55,2 - p 23,1\*



791 L 25,9 - p 4,7\*



921 L 50,6 - p 18,9\*



931 L 37,1 - p 9,6\*




941 L 39,6 - p 11\*



991 L 27,9 - p 5,4\*

\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

**Dalle / Tiles**  
**SEASON LINES**  
50x50 cm  
7 couleurs / colors  
BBack



<b>Structure</b>	Dalle à velours bouclé
<b>Construction</b>	Carpet in tiles, loop pile
<b>Struktur</b>	Getuftete Fliese, Schlinge
<b>Structuur</b>	Tapijttegels, luspool
<b>Descripción</b>	Moqueta en loseta, fibra rizada
<b>Struttura</b>	Quadrotta bouclé
<b>Struktura</b>	Płytko o runie pętelkowym
<b>Composition</b>	100% Polyamide teint masse
<b>Pile material</b>	100% Solution dyed nylon
<b>Poids de velours / Pile weight /</b>	
<b>Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /</b>	540 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</b>	
<b>Poids de velours utile - NF ISO 8543 /</b>	
<b>Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /</b>	325 g/m <sup>2</sup>
<b>Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /</b>	
<b>Peso utile felpa / Gramatura użytkowa</b>	
<b>Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /</b>	
<b>Gesamtgewicht / Totaal gewicht /</b>	3955 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso total / Peso totale / Masa całkowita</b>	
<b>Épaisseur totale - NF ISO 1765 /</b>	
<b>Total thickness / Gesamtdicke /</b>	5,5 mm
<b>Totale massa / Altura total /</b>	
<b>Spessore totale / Wysokość całkowita</b>	
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766 /</b>	
<b>Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /</b>	2,3 mm
<b>Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</b>	
<b>Envers / Backing /</b>	
<b>Rückenausstattung / Rug /</b>	BBack / BBack
<b>Soporte / Sottofondo / Podklad</b>	

<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>	
<b>Gauge - Rows (points) - Tufts</b>	1/10 <sup>e</sup>
<b>Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl</b>	50 p
<b>Rijen - Deling (points) - Noppenaantal</b>	197500 p/m <sup>2</sup>
<b>Galga - Densidad (puntos)</b>	
<b>Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa</b>	
<b>Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość</b>	
<b>Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment</b>	
<b>Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement</b>	
<b>Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement</b>	
<b>Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement</b>	
<b>Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento</b>	
<b>Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento</b>	
<b>Trudnozupalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym</b>	
<b>HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b>	
<b>HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets</b>	
<b>HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen</b>	
<b>HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen</b>	
<b>HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos</b>	
<b>HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target</b>	
<b>HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów</b>	
<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.</b>	
<b>LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.</b>	

<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>	
<b>Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /</b>	
<b>Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos</b>	αw 0,15
<b>aéros / Isolazione acustica /</b>	
<b>Pochłanianie dźwięku</b>	
<b>f/Hz</b>	125 250 500 1000 2000 4000
<b>αs</b>	0,01 0,01 0,04 0,17 0,24 0,32
<b>Pose / Entretien / Traitement</b>	
<b>Laying / Cleaning / Treatment</b>	
<b>Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung</b>	
<b>Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud</b>	www.balsan.com
<b>Instalación / Mantenimiento / Tratamiento</b>	
<b>Posa / Manutenzione / Trattamenti</b>	
<b>Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja</b>	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



# FullColors

core system

## Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

## Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

