



Метод укладки



Кирпич

Монолитная
укладкаКаменная
кладка

Interface European
Manufacturing BV оставляет за
собой право вносить
изменения в спецификации.

Коллекция Look Both Ways Product Step Aside Colour 9404006 Jet

Характеристики продукта

Артикул	9404
Тип нити	Тафтинговая плитка Tapestry с текстурированным петлевым ворсом "Tip Sheared"
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон, содержит переработанные материалы
Стандартная подложка	Graphlex®
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 4 м2 в коробке
Вес ворса	882 г/м² ± 5%
Общий вес	4144 г/м² ± 5%
Высота ворса	3,4 мм +15% / - 10%
Общая толщина	7,3 мм ± 0.5 мм
Начало и Конец на 10 см	1/10 - 39.4
Плотность ворса на м2	148 500/м² ±5%

Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)					
	LRV - уровень L			LRV - уровень Y		
	22,91			3,78		
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL _w EN ISO 10140-3	24 дБ					
Уровень поглощения звука (α _w) EN ISO 11654	0,20					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,02	0,04	0,07	0,27	0,33	0,48

Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	54,1%
После производства (всего)	52%
После использования (всего)	2,1%
Содержание переработанной нити	75%
После производства (нить)	65%
После использования (нить)	10%

Показатель GUI ID продукта 1E67E84C

[M1 Emission Certification - 2](#)

Французский стандарт A+

[Датский знак качества микроклимата](#)[GLP 9819](#)[Немецкий стандарт GUI](#)

Поддержка экологичных технологий строительства

Сертификат HQE (Франция)	Посмотреть характеристики по HQE
Сертификат DGNB (Германия)	Посмотреть характеристики по DGNB
Экологическая декларация продукции	wc_epd-int-20170101-lookbothways-cbc1-en

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	8,51 kg CO ₂ эк./m ²
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже:: Кирпич 3-5 % Каменная кладка 3-5 % Монолитная укладка 3-4%
Система TacTiles®	Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
Варианты применения в конце срока эксплуатации	
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.

Техническая информация

Укладка	Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.
Обслуживание	Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.
Гарантия	15 лет
Место производства	ISO 9001, 14001 & 45001 Сертифицировано в Европе

Эксплуатационные стандарты**Сертификаты**