




TOUQUET


COLLECTION GRAND HOTEL



≤2kV <0.17 m°C/W ΔLw 27 dB αw 0.25 C_s-s1 >7/8



FullColors
core system



Structure	Moquette à velours Level Cut Loop	Envers	Action Back (AB)	Largeur à la pièce	4m			
Construction	Tufted carpet, Level Cut Loop pile	Backing	Action Back (AB)	Width in Roll	4m			
Struktur	Getufteter Level Cut Loop Velours	Rückenausstattung	Action Back (AB)	Lieferbreite in Rolle	4m			
Structuur	Gesneden luspool in hoogte gecombineerd	Rug	Action Back (AB)	Rolbreedte	4m			
Descripción	Moqueta de fibra Level Cut Loop	Soporte	Action Back (AB)	Ancho por pieza	4m			
Struttura	Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)	Sottofondo	Action Back (AB)	Larghezza rotolo	4m			
Struktura	Wykładzina strukturalna typu Cut Loop	Podkład	Action Back (AB)	Szerokosc w rolce	4m			
Composition	100% Polyamide teint masse	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Nombre de coloris	7			
Pile material	100% solution dyed nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Colours				
Polmaterial	100% PA Düsen gefärbt	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Erhältliche Farben				
Poolmaterial	100% Polyamide in de massa geveerd	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Kleurenaantal				
Composición	100% Poliamida teñida en masa	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Cantidad de colores				
Composizione	100% Poliammide tinto in massa	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Numero colori				
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie	Trudnozapalnos	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Liczba kolorów				
Poids de velours - NF ISO 8543		Classement		Pose / Entretien / Traitement				
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Laying / Cleaning / Treatment				
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa		Gebrauiksklasse		Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com			
Peso fibra - Peso fibra útil	1250 g/m ²	Clasificación	Clase 33 LC4	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni	PRODIS N° 1E4A9DAB	Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		Production spéciale, minimum de 400 m ² , tolérance				
Total weight				Production spéciale, minimum de 400 m ² , tolérance				
Gesamtgewicht				Production spéciale, minimum de 400 m ² , tolérance				
Totaal gewicht	2520 g/m ²			Production spéciale, minimum de 400 m ² , tolérance				
Peso total				Production spéciale, minimum de 400 m ² , tolérance				
Peso totale				Production spéciale, minimum de 400 m ² , tolérance				
Masa całkowita				Production spéciale, minimum de 400 m ² , tolérance				
Épaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8						
Total thickness		Impact sound insulation						
Gesamtdicke		Trittschalldämmung						
Totale massa	8.2 mm	Geluidsreductie	ΔLw 27 dB					
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore totale		Rumore all'impatto						
Wysokosc całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego						
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Pile height		Sound absorption						
Polhöhe		Schallabsorptionsgrad						
Poolhoogte	5.4 mm	Geluidsabsorptie	αw 0.25					
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos						
Spessore felpa		Isolazione acustica						
Wysokosc runa		Pochłanianie dźwięku						
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Gauge - Rows (points) - Tufts		αS	0.01	0.06	0.14	0.30	0.48	0.49
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10							
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p							
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m ²							
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa								
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc								
Posse conseillée / Recommended fitting	Quick & Easy							

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielarni barwiacymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Designed & Made in France

EN 14041



DOP : 1009#125772

textile floor covering
EN 1307

Edition: 07/11/2019