

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### COMFORTABLE CONCRETE 2.0

Laid Bare / Urban Drama / Urban Poetry

Структура	Тафтинговая ровная петельная плитка
Лицевые волокна	Нейлон 6
Защита от загрязнения	StainSMART® для защиты от загрязнения, водоотталкивания
Вес ворса	600 г/м <sup>2</sup>
Лекало	39,4 / 10 см
Петельные ряды	39,4 / 10 см
Плотность ворса	155 000/м <sup>2</sup>
Высота ворса	3,3 мм
Стандартная основа	Comfort Plus® 90% переработанного сырья Подложка из пенополиуретана Дополнительное покрытие TractionBack® по запросу
Номинальная общая толщина	9,9 мм
Номинальный общий вес	4200 г/м <sup>2</sup>
Размер планки	50 см x 100 см
Количество планок в коробке	6 (3 м <sup>2</sup> )
Размер плитки	50 см x 50 см
Количество плиток в коробке	20 (5 м <sup>2</sup> )

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Воспламеняемость (Европейская классификация EN13501:1-2002)	Класс Cfl – s1
Воспламеняемость (Отопительная панель ASTM-E-648)	Класс 1
Воспламеняемость (Горячая металлическая гайка BS4790)	Маленький радиус обугливания
Классификация эксплуатации (EN1307)	Класс 33 Интенсивное коммерческое использование
Статическое электричество (ISO 6356)	≤ 2.0 кВ, Постоянно проводящее волокно
Поглощение ударного шума (ISO 10140-3)	33 дБ
Звукопоглощение (ISO 354)	0.3 Класс D
Значения альфа s	125 Гц 0.01, 250 Гц 0.07, 500 Гц 0.37, 1000 Гц 0.23, 2000 Гц 0.30, 4000 Гц 0.38

### ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

59% переработанного сырья от общего веса продукта

Изготовлено на производстве, сертифицированном по ISO14001, с использованием электричества из возобновляемых источников

Сертификат экологического чистого продукта по качеству воздуха в помещениях - GUT & CRI Green Label Plus

Верифицирован EPD — сертифицирован BRE

## **ГАРАНТИИ**

15-летняя гарантия от истирания

Пожизненная гарантия на антистатические свойства

Гарантия от скрытых дефектов

## **СЕРТИФИКАТЫ**

## **МАРКИРОВКА CE**

## **СПОСОБ МОНТАЖА**

Monolithic («сплошной»)

Monolithic («сплошной»)

Brick («каменная кладка»)

Herringbone («елочка»)

**Авторское право на дизайн – Milliken & Company.** Данная ковровая плитка на подложке защищена одним или несколькими патентами, опубликованными заявками и/или заявленными патентами. Технические характеристики даны в соответствии с нормальным производственным допуском и могут быть изменены без предварительного уведомления. Копии действующих результатов испытания предоставляются по запросу.