

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### INITIO

Shift / Section / Incline

Структура	Тафтинговая одноуровневая петельная плитка
Лицевые волокна	Нейлон 6, окрашенный в массу
Защита от загрязнения	StainSMART® для защиты от загрязнения, водоотталкивания (на светлых цветах LRV > 20)
Вес лицевой поверхности	580 г/м <sup>2</sup>
Эффективный вес ворса	395 г/м <sup>2</sup>
Лекало	47,2 / 10 см
Петельные ряды	47 / 10 см
Плотность ворса	221 800/м <sup>2</sup>
Высота ворса	3,3 мм
Стандартная основа	Comfort Lite 90% переработанного сырья Подложка из пенополиуретана Опция TractionBack® по запросу
Номинальная общая толщина	8,8 мм
Размер плитки	50 см x 50 см
Номинальный общий вес	3900 г/м <sup>2</sup>
Количество плиток в коробке	22 (5,5 м <sup>2</sup> )

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Воспламеняемость (Европейская классификация EN13501:1-2002)	Класс Bfl – s1
Воспламеняемость (Отопительная панель ASTM-E-648)	Класс 1
Воспламеняемость (Горячая металлическая гайка BS4790)	Маленький радиус обугливания
Классификация эксплуатации (EN1307)	Класс 33 Интенсивное коммерческое использование
Размерная стабильность (BS EN986:2005)	≤ 2.0%
Испытание роликовым стулом (BS EN 985:2001)	Класс А — интенсивное использование (значение r ≥ 2,4)
Статическое электричество (ISO 6356)	≤ 2.0 кВ, Постоянно проводящее волокно
Поглощение ударного шума (ISO 10140-3)	29 дБ
Звукопоглощение (ISO 354)	0.25 Класс E
Значения альфа s	125 Гц 0.01, 250 Гц 0.06, 500 Гц 0.58, 1000 Гц 0.22, 2000 Гц 0.28, 4000 Гц 0.39

### ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

44% переработанного сырья от общего веса продукта

Изготовлено на производстве, сертифицированном по ISO14001, с использованием электричества из возобновляемых источников  
Сертификат экологического чистого продукта по качеству воздуха в помещениях - GUT & CRI Green Label Plus

## **ГАРАНТИИ**

12-летняя гарантия от истирания

Пожизненная гарантия на антистатические свойства

Гарантия от скрытых дефектов

## **СЕРТИФИКАТЫ**

## **МАРКИРОВКА CE**

## **СПОСОБ МОНТАЖА**

Monolithic («сплошной»)

**Авторское право на дизайн – Milliken & Company.** Данная ковровая плитка на подложке защищена одним или несколькими патентами, опубликованными заявками и/или заявленными патентами. Технические характеристики даны в соответствии с нормальным производственным допуском и могут быть изменены без предварительного уведомления. Копии действующих результатов испытания предоставляются по запросу.