

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### OUT OF THE SHADOWS 2.0

Scattergraph / Shadowbox / Shardlines

Структура	Тафтинговая структурная петельная плитка
Лицевые волокна	100% Нейлон 6, включая 40% переработанного волокна ECONYL®
Защита от загрязнения	StainSMART® для защиты от загрязнения, водоотталкивания
Вес ворса	655 г/м <sup>2</sup>
Лекало	31,5 / 10 см
Петельные ряды	46,5 / 10 см
Плотность ворса	146 475/м <sup>2</sup>
Высота ворса	3,0 мм
Стандартная основа	Comfort Plus® 90% переработанного сырья Подложка из пенополиуретана Дополнительное покрытие TractionBack® по запросу
Номинальная общая толщина	8,8 мм
Размер плитки	50 см x 50 см
Номинальный общий вес	4500 г/м <sup>2</sup>
Количество плиток в коробке	19 (4,75 м <sup>2</sup> )

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Воспламеняемость (Европейская классификация EN13501:1-2002)	Класс Cfl – s1
Воспламеняемость (Отопительная панель ASTM-E-648)	Класс 1
Воспламеняемость (Горячая металлическая гайка BS4790)	Маленький радиус обугливания
Классификация эксплуатации (EN1307)	Класс 33 Интенсивное коммерческое использование
Испытание роликовым стулом (BS EN 985:2001)	Класс А — интенсивное использование (значение $r \geq 2,4$ )
Статическое электричество (ISO 6356)	$\leq 2.0$ кВ, Постоянно проводящее волокно
Поглощение ударного шума (ISO 10140-3)	33 дБ
Звукопоглощение (ISO 354)	0.3 Класс D
Значения альфа s	125 Гц 0.03, 250 Гц 0.09, 500 Гц 0.42, 1000 Гц 0.26, 2000 Гц 0.32, 4000 Гц 0.41

### ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

63% переработанного сырья от общего веса продукта

Изготовлено на производстве, сертифицированном по ISO14001, с использованием возобновляемых ресурсов

Сертификат экологического чистого продукта по качеству воздуха в помещениях - GUT & CRI Green Label Plus  
Верифицирован EPD – сертифицирован BRE

### **ГАРАНТИИ**

15-летняя гарантия от истирания

Пожизненная гарантия на антистатические свойства

Гарантия от скрытых дефектов

### **СЕРТИФИКАТЫ**

### **МАРКИРОВКА CE**

### **СПОСОБ МОНТАЖА**

Scattergraph / Shardlines

Monolithic («сплошной»)

Shadowbox

Brick («каменная кладка»)

**Авторское право на дизайн – Milliken & Company.** Данная ковровая плитка на подложке защищена одним или несколькими патентами, опубликованными заявками и/или заявленными патентами. Технические характеристики даны в соответствии с нормальным производственным допуском и могут быть изменены без предварительного уведомления. Копии действующих результатов испытания предоставляются по запросу.