graboflex START				
Свойство	Стандарт	Един. измер.	Результат	

ОПИСАНИЕ			
Поверхность	-	-	PUR Surface
Тыльная сторона	-	-	ПВХ пена
Толщина	EN ISO 24346	мм	4
Macca	EN ISO 23997	кг/кв.м	2,7
Ширина	EN ISO 24341	М	2
Стандартная длина рулона	EN ISO 24341	М	20 ± 10%
Максимальная длина рулона	EN ISO 24341	М	25

КЛАССИФИКАЦИЯ			
Спецификация	EN 651 Виниловое спортивное напольное покрытие для закрытых помещений. С эластичной подкладкой соответствует требованиям EN 14904.		
Удельное тепловое сопротивление	-	кв.м К/Вт	0,03
Огнестойкость	EN 13501	-	C _{fl} -s1
Эмиссия формальдегида	-	-	Нет формальдегида
Пентахлорфенол	-	-	Нет пентахлорфенола

СПОРТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
Csúszás	EN 13036-4	-	80-110
Erőleépülés	EN 14808	%	9
Függőleges deformáció	EN 14809	mm	0,4
Отскок мяча	EN 12235	%	> 90
Блеск	EN 2813	%	< 30

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
Стабильность размеров	EN ISO 23999	%	± 0,2
Стабильность цвета	ISO 105 B02	-	6
Устойчивость к химикатам	EN ISO 26987	-	Без изменений
Группа изнашиваемости	EN 660-1		Т

ПРОЧЕЕ

Гарантия



7 лет

Экологическая характеристика



Не требует систематической обработки поверхности.

Без растворителей и тяжёлых металлов.