

SIERRA

COLLECTION

Territoires Édition limitée



Ivoire 011 4 m
L 81,7 - p 59,7*



Wengé 691 4 m
L 25,6 - p 4,6*



Grès 741 4 m
L 59,9 - p 28*



Cendre 771 4 m
L 37,7 - p 9,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)




Lé / Broadloom

SIERRA

4 m

4 couleurs / colors

Action Back



Structure Moquette à velours Level Cut Loop

Construction Tufted carpet, Level Cut Loop pile

Struktur Getufteter Level Cut Loop Velours

Structuur Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd

Descripción Moqueta de fibra Level Cut Loop

Struttura Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)

Struktura Wykładzina strukturalna typu Cut Loop

Composition 100% Polyamide

Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /

Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /

Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1240 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /

Gesamtgewicht / Totaal gewicht /

Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2285 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /

Total thickness / Gesamtdicke /

Totale massa / Altura total /

Spessore totale / Wysokość całkowita 8,7 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /

Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,8 mm

Envers / Backing /

Rückenausstattung / Rug /

Soporte / Sottofondo / Podkład Action back /

Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts

Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e

Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 45 p

Galga - Densidad (puntos) 177750 p/m²

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa

Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cf-s1 - collé sur ciment

Fire resistance Cf-s1 - glued on cement

Brennverhalten Cf-s1 - geklebt auf Zement

Brandgedrag Cf-s1 - verlijmd op cement

Clasificación al fuego Cf-s1 - pegado en cemento

Comportamento al fuoco Cf-s1 - incollato su cemento

Trudnozupalność Cf-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets

HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen

HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen

HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos

HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target

HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du

Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-

ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed

version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:

Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25

aéreas / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

EN 14041



DOP : 1009#119083

textile floor covering

EN 1907

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Réf. Cendre 771

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS