

# TRUST



170 L 29,2 - p 5,9\*



570 L 28,6 - p 5,7\*



610 L 49,5 - p 18\*



750 L 36 - p 9\*



920 L 49,6 - p 18,1\*



940 L 36,6 - p 9,3\*



960 L 23,7 - p 4\*



990 L 25 - p 4,4\*


\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rh0)



## Dalle / Tiles

### TRUST

50x50 cm  
8 couleurs / colors  
BBack



<b>Structure</b>	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
<b>Composition</b>	100% Polyamide teint masse
Pile material	100% Solution dyed nylon
<b>Poids de velours / Pile weight /</b>	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	500 g/m <sup>2</sup>
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
<b>Poids de velours utile - NF ISO 8543 /</b>	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	300 g/m <sup>2</sup>
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
<b>Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /</b>	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4060 g/m <sup>2</sup>
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765 /</b>	
Total thickness / Gesamtdicke /	5,7 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766 /</b>	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	2,5 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
<b>Envers / Backing /</b>	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	197500 p/m <sup>2</sup>
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

<b>Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment</b>	
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement	
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement	
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento	
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento	
Trudnozupalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	

**LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.**  
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /						
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,15						
aéreos / Isolazione acustica /						
Pochłanianie dźwięku						

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,03	0,07	0,14	0,29	0,36

<b>Pose / Entretien / Traitement</b>	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



# FullColors

core system

## Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

## Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

