

FIRST CLASS



Réf. Sahara 370




Lé / Broadloom

FIRST CLASS

4 m

28 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours Saxony frisé
Construction	Tufted carpet, Saxony frisé pile
Struktur	Getufteter Velours Saxony Frise
Structuur	Getuft tapijt, Saxony frise
Descripción	Moqueta de fibra Saxony rizada
Struttura	Moquette velluto Saxony frisé
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksowski frise
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1350 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2260 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	10,6 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	8,4 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	44 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	175500 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cfj-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfj-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfj-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfj-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfj-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfj-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cfj-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com



BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





FIRST CLASS



Cristal 910 4 m
L 65,8 - ρ 35,1*



Brume 710 4 m
L 76,6 - ρ 50,9*



Grège 630 4 m
L 71,1 - ρ 42,4*



Lin 620 4 m
L 82 - ρ 60,3*



Perle 920 4 m
L 60,2 - ρ 28,3*



Gravier 660 4 m
L 63,4 - ρ 32,1*



Sésame 650 4 m
L 65,8 - ρ 35,1*



Vanille 310 4 m
L 76,7 - ρ 51*



Silex 940 4 m
L 44,5 - ρ 14,2*



Granit 760 4 m
L 52 - ρ 20,1*



Marsala 460 4 m
L 43,7 - ρ 13,6*



Sahara 370 4 m
L 45,6 - ρ 15*



Opale 150 4 m
L 45,8 - ρ 15,1*



Jade 230 4 m
L 47,5 - ρ 16,4*



Amarante 550 4 m
L 41,8 - ρ 12,4*



Gold 640 4 m
L 57,3 - ρ 25,2*



Saphir 180 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*



Porcelaine 930 4 m
L 53,5 - ρ 21,5*



Henné 582 4 m
L 27,6 - ρ 5,3*



Biche 720 4 m
L 60,8 - ρ 29*



Éternel 190 4 m
L 29,2 - ρ 5,9*



Amazonie 280 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*



Grenat 580 4 m
L 24,6 - ρ 4,3*



Poudre 665 4 m
L 43,7 - ρ 13,6*




Onyx 970 4 m
L 32,3 - ρ 7,2*



Black 999 4 m
L 17 - ρ 2,3*



Raisin 890 4 m
L 28,6 - ρ 5,7*



Arabica 780 4 m
L 33,1 - ρ 7,6*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - ρ: Rhô)



CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS