

OSCAR

COLLECTION

French couture



990 4 m
L40,1 - p 11,3*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 396 cm

Hauteur / Height : 732 cm

POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING

Look & Match

Joint de tête / Head seam :

à ajuster sur 50 cm / adjust to 50 cm

Joint latéral / Side seam : no repeat




Lé / Broadloom

OSCAR

4 m

1 couleur / color
Action Back



Structure

| | |
|--------------|---|
| Construction | Moquette à velours bouclé structuré - Technologie MBroderie / |
| Struktur | Technologie MBroderie / |
| Structuur | Structured loop pile tufted carpet - MBroderie Technology |
| Descripción | Struktura |
| Struttura | Struktura |

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1050 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2610 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita 9 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,3 mm

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back /
Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

| | |
|---|-------------------------------|
| Gauge - Rows (points) - Tufts | 1/10 ⁶ |
| Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl | 38 p (AB) - 38 p (AB) |
| Rijen - Deling (points) - Noppenaantal | 150100 p/m ² (AB) |
| Galga - Densidad (puntos) | 150 100 p/m ² (AB) |
| Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa | |
| Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość | |

Comportement au feu Bff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Bff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność Bff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| αs | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,33 | 0,44 | 0,51 |

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

