

Smile

680	620	600	780
180	460	920	
140	195	950	
990			

Fabricagemethode Getuft 5/32" gesneden pool	Méthode de fabrication Tuftée 5/32" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuftet 5/32" Schnittpol	Manufacturing process Tufting 5/32" Cutpile
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmateriaal 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Texflor® viltrug	Dossier feutre Texflor®	Rückenausrüstung Texflor® Vliesrücken	Secondary backing Texflor® feltbacking
Poolgewicht ca. 580 gr/m²	Poids du velours ca. 580 gr/m²	Polgewicht ca. 580 gr/m²	Pile weight ca. 580 gr/m²
Totaal gewicht ca. 1.200 gr/m²	Poids total ca. 1.200 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 1.200 gr/m²	Total weight ca. 1.200 gr/m²
Poolhoogte ca. 5 mm	Hauteur du poil ca. 5 mm	Polhöhe ca. 5 mm	Pile height ca. 5 mm
Totale hoogte ca. 9 mm	Hauteur totale ca. 9 mm	Gesamthöhe ca. 9 mm	Total height ca. 9 mm
Aantal noppen ca. 126.000/m²	Nombre de points ca. 126.000/m²	Noppenzahl ca. 126.000/m²	Tuft density ca. 126.000/m²
Breedte 400 & 500 cm	Largeur 400 & 500 cm	Breite 400 & 500 cm	Width 400 & 500 cm
Aantal kleuren 11	Nombre de coloris 11	Farbenzahl 11	Number of colours 11
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheit 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheit 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,12 m² K/W	Résistance thermique 0,12 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m² K/W	Thermal resistance TOG : 1.2
Geluidsisolatie 24 dB	Isolation aux bruits d'impact 24 dB	Trittschalldämmung 24 dB	Sound insulation 24 dB
Brandklasse E_{fl} (EN13501-1)	Classement feu E_{fl} (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse E_{fl} (EN13501-1)	Fire class E_{fl} (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelvecht Pool naar buiten	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur	Besonderheiten Bleichmittelvecht Flor aussen	Characteristics Bleach resistant Pile outside

Colour æ	140	195	460	600	620	680	920	990	Colour æ	180	780	950
Texflor® 400 + 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Texflor® 400 cm	✓	✓	✓

EN14041

13

Balta Industries - Wakkensteenweg 2
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

DOP: 1010#BA0AEL

Textile Floor Covering EN1307

www.baltamediabank.com

66B1418C
www.pro-dis.info

Balta PP / 131
Balta Industries N.V.
Wakkensteenweg 2
8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgien
Z-156.601-756

Textiles & Flooring Institute GmbH

Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach
DIBt-Grundsätzen

**BLEACH
CLEANABLE**

StainSafe
www.stain-safe.com

FleckWeg
www.stain-safe.com

texflor®
textile felt backing

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com

BALTA LAC n°019-QMS
BALTA LAC n°019-EMS

Smile



▲ 620



▲ 600



▲ 460



▲ 680



▲ 920



▲ 195



▲ 780



▲ 950



▲ 180



▲ 990



▲ 140