

# TANZANIE


COLLECTION

Territoires Édition limitée

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 0 cm

Hauteur / Height : ± 182 cm



Ivoire 011 4 m  
L 81,7 - p 59,7\*



Wengé 691 4 m  
L 25,6 - p 4,6\*



Grès 741 4 m  
L 59,9 - p 28\*




Cendre 771 4 m  
L 37,7 - p 9,9\*

\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)



Lé / Broadloom  
**TANZANIE**  
4 m  
4 couleurs / colors  
Action Back



<b>Structure</b>	Moquette à velours Level Cut Loop
Construction	Tufted carpet, Level Cut Loop pile
Struktur	Getufteter Level Cut Loop Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd
Descripción	Moqueta de fibra Level Cut Loop
Struttura	Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)
Struktura	Wykładzina strukturalna typu Cut Loop
<b>Composition</b>	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
<b>Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</b>	1240 g/m <sup>2</sup>
<b>Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita</b>	2285 g/m <sup>2</sup>
<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita</b>	8,7 mm
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</b>	5,8 mm
<b>Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład</b>	Action back / Action back

<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 <sup>e</sup>
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	177750 p/m <sup>2</sup>
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
<b>Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment</b>	
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement	
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement	
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement	
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento	
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento	
Trudnozupalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym	
<b>HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b>	
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.</b>	
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.	

<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49
<b>Pose / Entretien / Traitement</b>						
Laying / Cleaning / Treatment						
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung						
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud						
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento						
Posa / Manutenzione / Trattamenti						
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja						

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS

