

Big Hit Collection : Strike

180

880

980

Fabricagemethode
Getuft 5/32" lussenpool

Poolsamenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Texflor® viltrug

Poolgewicht
ca. 450 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 1.350 gr/m²

Poolhoogte
ca. 5 mm

Totale hoogte
ca. 7 mm

Aantal noppen
ca. 90.000/m²

Breedte
400 cm
Dessinrapport strepen
11,3 cm W

Aantal kleuren
3

Lichtechtheid
5 - 6

Waterechtheid
4 - 5

Warmtedoorlaatweerstand
0,11 m² K/W

Geluidsisolatie
23 dB

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Bijzonderheden
**Bleekmiddelecht
Pool naar buiten**

Méthode de fabrication
Tuftée 5/32" bouclé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
Feutre Texflor®

Poids du velours
ca. 450 gr/m²

Poids total
ca. 1.350 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 5 mm

Hauteur totale
ca. 7 mm

Nombre de points
ca. 90.000/m²

Largeur
400 cm
Raccord rayures
11,3 cm W

Nombre de coloris
3

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,11 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
23 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
**Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'extérieur**

Herstellungsverfahren
Getuftet 5/32" Schlinge

Polmaterial
100% PP Stainsafe®

Trägermaterial
PP Gewebte

Rückenausrüstung
Texflor® Vliesrücken

Polgewicht
ca. 450 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 1.350 gr/m²

Polhöhe
ca. 5 mm

Gesamthöhe
ca. 7 mm

Noppenzahl
ca. 90.000/m²

Breite
400 cm
Rapport streifen
11,3 cm W

Farbenzahl
3

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,11 m² K/W

Trittschalldämmung
23 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
**Bleichmittelecht
Flor aussen**

Manufacturing process
Tufting 5/32" Looppile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Texflor® feltbacking

Pile weight
ca. 450 gr/m²

Total weight
ca. 1.350 gr/m²

Pile height
ca. 5 mm

Total height
ca. 7 mm

Tuft density
ca. 90.000/m²

Width
400 cm
Dessin repeat stripes
11,3 cm W

Number of colours
3

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.1

Sound insulation
23 dB

Fire class
E_{fl} (EN13501-1)

Characteristics
**Bleach resistant
Pile outside**



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
 T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com



Big Hit Collection : Strike

balta
carpets



▲ 880



▲ 180



▲ 980