


## Метод укладки



Каменная  
кладка

Кирпич

Interface European Manufacturing BV оставляет за собой право вносить изменения в спецификации.

Коллекция Look Both Ways Product Step It Up Colour 9406012 Jade

## Характеристики продукта

Артикул	9406
Тип нити	Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон, содержит переработанные материалы
Стандартная подложка	Graphlex®
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 4 м2 в коробке
Вес ворса	610 г/м² ± 5%
Общий вес	3800 г/м² ± 5%
Высота ворса	3 мм +15% / - 10%
Общая толщина	6,5 мм ± 0.5 мм
Начало и Конец на 10 см	1/12 - 47.2
Плотность ворса на м2	186 900/м² ±5%

## Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)					
	LRV - уровень L			LRV - уровень Y		
	29,42			6		
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	26 дБ					
Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,20					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,02	0,03	0,08	0,19	0,32	0,40

## Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	57,9%
После производства (всего)	56,3%
После использования (всего)	1,6%
Содержание переработанной нити	75%
После производства (нить)	65%
После использования (нить)	10%

Показатель GUI ID продукта C51AE8E6

[M1 Emission Certification - 2](#)

Французский стандарт A+

[Датский знак качества микроклимата](#)

[GLP 9819](#)

[Немецкий стандарт GUI](#)

## Поддержка экологических технологий строительства

Сертификат HQE (Франция)	<a href="#">Посмотреть характеристики по HQE</a>
Сертификат DGNB (Германия)	<a href="#">Посмотреть характеристики по DGNB</a>
Экологическая декларация продукции	<a href="#">wc_eu-epd-int-20170101-lookbothways-cbc1-en</a>

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	6,85 kg CO <sub>2</sub> эк./m <sup>2</sup>
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже:: Каменная кладка 3-5 % Кирпич 3-5 % Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
<b>Варианты применения в конце срока эксплуатации</b>	
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.

**Техническая информация**

Укладка	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.</a>
Обслуживание	<a href="#">Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.</a>
Гарантия	15 лет
Место производства	<a href="#">ISO 9001, 14001 &amp; 45001 Сертифицировано в Европе</a>

**Эксплуатационные стандарты****Сертификаты**